



AEOLUS

Φωτεινή αφή. Έξυπνος έλεγχος.

Το πληκτρολόγιο **AEOLUS** συνδυάζει φωτιζόμενα πλήκτρα αφής, ενσωματωμένο καρταναγνώστη RFID και θερμοστάτη χώρου σε ένα λεπτό σώμα μόλις 1,9 cm.

Είναι η καρδιά του υβριδικού συστήματος συναγερμού **AEOLUS** της Sigma Security: έως 32 ενσύρματες ή ασύρματες ζώνες, προγραμματιζόμενες έξοδοι και μια μεγάλη γκάμα ασύρματων περιφερειακών, από ανιχνευτές κίνησης PIR και διπλής τεχνολογίας μέχρι ανιχνευτές καπνού, μαγνητικές επαφές και τηλεχειριστήρια 4 πλήκτρων.

Μια ολοκληρωμένη λύση για μικρούς και μεσαίους χώρους, που ο εγκαταστάτης προσαρμόζει εύκολα και ο χρήστης απολαμβάνει κάθε μέρα.

RFID

Ενσωματωμένος
αναγνώστης

1,9 cm

Λεπτό προφίλ

32

Ζώνες συστήματος

8

Πληκτρολόγια ανά πίνακα

Χαρακτηριστικά

Πληκτρολόγιο

- Φωτιζόμενα πλήκτρα αφής
- 5 ενδεικτικά LEDs κατάστασης συστήματος
- Με ή χωρίς ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών RFID
- Νυχτερινός φωτισμός με ανεξάρτητη ρύθμιση για οθόνη, πλήκτρα και περιμετρικό φωτισμό
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης με 5 ημερήσια προγράμματα, αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία
- Βομβητής με ξεχωριστή ρύθμιση έντασης
- Είσοδος ζώνης για μαγνητική επαφή ή ανιχνευτή
- Ελληνικό μενού χειρισμού και προγραμματισμού
- Διαστάσεις: 9,5 × 13 × 1,9 cm



RFID



PLUG & PLAY



TOUCH KEYPAD

Σύστημα AEOLUS

- 8 ή 16 ζώνες, επεκτεινόμενες έως 32
- 2 ανεξάρτητα υποσυστήματα (Partitions)
- 2 έξοδοι PGM, επεκτεινόμενες έως 12
- Έως 8 πληκτρολόγια ανά πίνακα, μέσω διαύλου S-BUS
- Όπλιση / αφόπλιση με κάρτες RFID
- Αναφορά σε 2 κέντρα λήψης σημάτων
- Up/Downloadable, τοπικά ή απομακρυσμένα
- Μνήμη 300 συμβάντων, 97 κωδικοί χρήστη



S MOBILE CLOUD



FIRMWARE UPGRADE



MOTION DETECTOR ZONE



S-BUS



S-LOAD LITE

Ο υβριδικός πίνακας AEOLUS

Επικοινωνία

- Ενσωματωμένος κωδικοποιητής με διαχωρισμό κύριων και δευτερευόντων συμβάντων
- Προαιρετικός τηλεφωνητής πολλαπλών μηνυμάτων
- Προαιρετικός τηλεχειρισμός μέσω τηλεφώνου με ελληνικά φωνητικά μηνύματα
- Λειτουργία Call back

Όπλιση

- Γρήγορη, περιμετρική και με ζώνες bypass
- Επιλεκτική ή ταυτόχρονη όπλιση όλων των τμημάτων
- Αυτόματη όπλιση / αφόπλιση με 2 ημερήσια προγράμματα

Προστασία & τροφοδοσία

- Μνήμη EEPROM, Watchdog και Brown Out Reset
- Αντικεραυνική προστασία τηλεφωνικής γραμμής
- 110–220 VAC, τροφοδοτικό switching 13,8 V DC / 1,5 A
- Κουτί: SB 23×30×8 cm, MB 30×30×8 cm



6 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ



MADE IN
EUROPE